

ROSCADORAS ELÉCTRICAS

www.go-tap.es

GOTAP

by GO-TAPping, S.L.



MOD.REV M33



MOD. REO M33

Características de la máquina

Introducción

La roscadora eléctrica con servo RE-M33 sirve para roscar de M8 a M33 en casi todo tipo de material. El funcionamiento por suspensión y la posibilidad de realizar roscas derechas y izquierdas, permite un roscado seguro, flexible y conveniente. El brazo está construido de duraluminio extra fuerte que evita deformaciones y el control de fuerza con un sistema de alarma asegura un roscado seguro y presenta un equipo mucho más eficaz que los tradicionales con un consumo energético mucho menor.

La operación de la máquina vía una pantalla táctil asegura un uso fácil y una programación simple para el operador, sin la necesidad de tener un conocimiento especializado. Se puede operar la máquina en modo automático o en modo manual y el rango de velocidad es de 0 a 155 rpm libremente variable sin escalones para un ajuste adecuado según tipo de rosca y material.


INFO

Vídeo en funcionamiento

REV



REO



Contactar para presupuesto detallado

¡Contáctenos para cualquier consulta, solicitud o pregunta!

CONTACTO

Descripción

Características técnicas:

- Capacidad de roscado: M8 a M33
- Velocidad de giro: 0 – 155 RPM
- Área de trabajo: REV – 1180 mm, REO – 1185 mm. Altura trabajo – 520 + 460 mm.
- Voltaje: 220-230V 50hz – opcional 110V 60hz
- Consumo: 1200W
- Par: 360 Nm
- Peso: 44 kg (REV), 45 kg (REO).

Equipamiento de serie:

- Panel de control táctil - digital programa en Español o Inglés + roscado manual + roscado automático + medición de profundidad + contador de roscados + roscado por etapas + control de torque
- Servo-motor y driver integrados en brazo Roscador
- Cabezal roscador Mod. REV – Vertical y Mod. REO – Orientable - Porta-Pinzas Ø48.
- Brazos basculantes reforzados de duraluminio
- Columna de fijación a mesa

Equipamiento opcional:

- Mesa con ranuras en T de 900x600mm – Con 2 cajones y armarios
- Mesa ligera multitarea
- Base magnética portátil 600 kg.
- Mastil-fijación a mesa de 1000mm de alto
- Estuche con 6 cabecillas con embrague M30, M24, M20, M16, M12, M10.
- Cabecillas con embrague de métrica, BSP, BSW, UNC, UNF, NPT EN NORMA DIN O ISO

Especificaciones

Características generales/General characteristics

Modelo	Capacidad de roscado	Velocidad (RPM)	Area de trabajo (mm)	Cabezal	Alimentación Power supply	Consumo	Peso
REV-M33	M8-M33	0-155	1180	Vertical	220V 50Hz	1200 W	44 Kg
REO-M33	M8-M33	0-155	1185	Vertic./Horiz.	220V 50Hz	1200 W	45 Kg

Componentes


Al recibir la máquina compruebe que ha recibido los siguientes componentes.

Descripción	Cantidad
Roscadora eléctrica	1
Cable de alimentación	1
Llave allen M8	1
Porta pinzas B16 Ø31mm	1
Manual de instrucciones	1

Accesorios opcionales

Descripción	Cantidad
Cabecilas portamachos M5 a M30 + especial M33	1 juego
Mesa de trabajo	1
Base magnética 600 kg	1

AREA DE TRABAJO LAYOUT WORKING AREA



MOD.RE	R1	R2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
M20/27/33	1180	370	180	550	545	1180	175	545	705

Garantía

La garantía de las roscadoras eléctricas GO-TAP es de 2 años. La garantía de la maquina cubre durante 2 dos años, cualquier defecto de fabricación, no de mal uso, que presenten los componentes de la misma. La mano de obra y los desplazamientos para proceder a su eventual sustitución, no se incluyen en esa garantía.



Envió todo el mundo

Siempre que el cliente se hace cargo del transporte hasta el destino final de la roscadora. También hay posibilidad que el mismo cliente contrate el transporte con su propia agencia de confianza.

Servicio técnico

Todos nuestros clientes tienen acceso al soporte técnico de forma rápida y eficaz. El 90% de las incidencias se solucionan por teléfono, correo electrónico, Skype o videoconferencia antes de 24 horas. En caso de necesitar asistencia técnica presencial, desplazamos un técnico hasta sus instalaciones.

Síguenos en    

Go-Tapping, S.L.
C/ Nueva, 6 5ºc
E-20150 Villabona Spain
Tel: +34 943 56 11 35
Email: go-tap@go-tap.es
www.go-tap.es